

Ihre Vorteile

- + Beton für unbewehrte Bauteile schon in Kleinstmengen ab 0,25 m³
- + Längere Verarbeitungszeit durch Zugabe von Verzögerer bis zu 3 Stunden
- + Kein Mischplatz der Aufwendig gereinigt werden muss, kein schleppen von Zementsäcken
- + Hohe Zeitersparnis und Flexibilität

Einsatzgebiete



Garten- und Landschaftsbau

Randsteine, Pfosten, Fundamente, Mähkanten oder Gartenmauern



Erd- und Tiefbau



Einsatz im privaten Bereich



BETON-ABHOLZEITEN:

Mo. – Do.: 06:00 Uhr – 16:00 Uhr
Fr.: 06:00 Uhr – 15:00 Uhr

Hermann Lüdecke GmbH & Co. KG
Bockradener Straße 7
49577 Kettenkamp

Tel.: +49 (0) 5436 96 97 - 0
Fax: +49 (0) 5436 96 97 - 17
info@luedecke-schlacke.de

www.luedecke-schlacke.de



Frischbeton
auf Knopfdruck
in wenigen
Minuten

BETON2GO

Die Betontankstelle
für Heimwerker,
Gewerbetreibende
und Kommunen



Frischbeton auf Knopfdruck!

Unser Beton eignet sich für unbewehrte Bauteile ohne Gütezertifizierung und für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau. Z.B. für Randsteine, Pfosten, Fundamente, Mähkanten oder Gartenmauern.

Bei uns erhalten Sie verschiedene Beton und Estrichsorten ganz einfach per Knopfdruck ab bereits 0,25 cbm auf unserem Betriebsgelände in Kettenkamp.

Nach einlesen der Karte erhalten Sie innerhalb von zwei Minuten Ihren Frischbeton.

So funktioniert's

1



Sie wählen Betonsorte und die gewünschte Menge. Nach Bezahlung erhalten Sie eine Chipkarte.

2



LKW oder Anhänger unter dem Auslaufband positionieren, sodass kein Beton neben die Ladefläche fällt.

3



Führen Sie die Chipkarte in das Lesegerät ein.

4



Der Beton wird angemischt und Ihr LKW oder Anhänger wird mit der bestellten Sorte und Menge beladen.

Betonsorten und Preise

Einen Überblick aller 16 Rezepturen, mit Hinweisen zu Körnung, Festigkeit und Anwendungsbereiche, inkl. Preise finden Sie auf unserer Preisliste.



Ihr Ansprechpartner

**Günter
Schadwinkel**

**Betontankstelle
und Platz-Meister**



T +49 (0) 5436 96 97 15
E guenter.schadwinkel@luedecke-schlacke.de

Transport- Informationen

Umrechnung



0,25 cbm = 0,55t
0,50 cbm = 1,10t
1,00 cbm = 2,20t

Sicherungshinweis



Ladungssicherung obliegt dem Fahrer!

Transport



Beton ist mit einer Folie abzudecken um Austrocknung vorzubeugen.

Verarbeitung



Die empfohlene Verarbeitungszeit liegt bei 2-3 Stunden. (Je nach Witterung)